Spring Color

OLIO DURO

PROTETTIVO NATURALE PER LEGNO

DESCRIZIONE

Olio Duro è un protettivo finale a base di olio cotto, resine naturali e solventi vegetali. Formulato per il trattamento di pavimentazioni in legno, in cotto, piani cucina e superfici soggette a usura, è di facile manutenzione. *Olio Duro*, pur consentendo la traspirazione del legno e del cotto, conferisce un certo grado di idrorepellenza. La sua caratteristica colorazione paglierina, ravviva sia la colorazione della pavimentazione in cotto, sia le venature del legno mantenendo un aspetto naturale.
Per uso **interno**. Applicare a pennello rimuovendo l'eccesso di prodotto non assorbito tramite un panno.
RESA: 10-12 mq/lt per mano.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Idoneo per le pavimentazioni in legno e cotto, piani di cucina e superfici soggette ad usura.

COMPONENTI

Olio di lino, Olio di Tung, terpene d'arancio, trementina, siccativi esente da cobalto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti lignei prima dell'applicazione dell'*Olio Duro* devono essere adeguatamente depolverati, sgrassati da eventuali residui di grasso e/o oli, resi uniformi all'assorbimento e privi di eventuali residui di vernici pellicolanti rimosse mediante azione abrasiva e trattati con un impregnante naturale della linea Spring Color. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dell'umidità in eccesso rispetto al normale equilibrio del legno (12-14 %).

Agitare bene prima dell'uso e applicare a pennello.

Il ciclo di lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Olio Duro*. E' fondamentale che la mano precedente sia perfettamente asciutta prima di applicare il trattamento successivo. Con l'applicazione di prodotti base olio di lino la colorazione del supporto acquisirà maggiore intensità. Si consiglia di fare sempre una prova su una porzione di supporto.

Per una corretta applicazione del prodotto *Olio Duro* si suggerisce di seguire le indicazioni riportate nel CICLO DI TRATTAMENTO consultabile nel nostro sito al link:

https://www.springcolor.it/images/pdf/ciclo_parquet.pdf

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione
RESA: 10 - 12 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.
ATTREZZI: pennello

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: neutro paglierino
CONFEZIONI: latta da 12 LT, da 4 lt, barattolo da 0,750 lt
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi. Prodotto infiammabile, tenere lontano da fonti di calore.
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)
LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

VOCI DI CAPITOLATO

Olio Duro è una finitura di origine naturale, a base di olio di lino cotto e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, nutre e mantiene il supporto nel tempo. Il ciclo di lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Olio Duro* e di un'eventuale mano di *Balsamo di Cera*. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso al loro normale equilibrio.

Per uso interno. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito.

RESA: 10-12 mq/lt per mano.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.
Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza